

CIRCULAR REDE
DIRETORIA DE PEÇAS & SERVIÇOS

De : DIREÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS

Para : **Rede de Concessionárias**

Data : 12/03/2014 PRSE/GTE/CEXT - 0487/14

Com atenção : **Diretores, Gerentes de Pós-Vendas
e Conselho Técnico**

Página (s) : 02

BIT 487 - ÓLEO LUBRIFICANTE - MOTORES PSA 2014**ESTE BOLETIM ANULA E SUBSTITUI O BIT 465**

Prezados Srs. (as),

Esta nota tem como objetivo informar à Rede de Concessionários os lubrificantes recomendados para a manutenção periódica dos motores comercializados atualmente no Brasil.

1. Normas internacionais utilizadas

- SAE Society of Automotive Engineers
- API American Petroleum Institute
- ACEA Association des Constructeurs Européens d'Automobiles

2. Tipo de óleo lubrificante e aplicação motor

Tabela de aplicação de óleo lubrificante						
Motor	Óleo	Grade SAE – Viscosidade				Identificação motor
		15W50	10W40	5W40	5W30	
Produção AmLat						
TU3JP	OK	OK	OK	OK	-	KFW / KFS
TU4M	-	-	-	OK	-	YFY
TU5JP4	OK	OK	OK	OK	-	NFU / N6A / N6B
EC5	-	-	-	OK	-	NFN
EW10A	-	OK	OK	-	-	RFJ / RFH
Importados						
EP6CDT	-	-	-	OK	OK	5FN / 5FV / 5F2
EP6CDTM	-	-	-	OK	OK	5FE / 5FC / 5FM / RFE
Cooperação FIAT						
SOFIM 2.8 F28DT	-	OK	OK	OK	-	8140.43S / 8040.23
SOFIM 2.8 F28DTGV	-	OK	OK	OK	-	8140.43 N
SOFIM 2.3 F30DTE	-	OK	OK	OK	-	F1CE0481D / F1CE3481DM
SOFIM 2.3 F30DTE	-	-	-	OK	-	F1CE3481N / D / E

3. Lubrificantes recomendados

Lubrificantes recomendados Total					
Tipo de óleo	Grade SAE	Norma PSA	Classificação ACEA	Classificação API	Referência comercial Total
Sintético	0W30	B71 2312	C1	-	Quartz INEO FIRST
Sintético	5W30	B71 2290	C2	-	Quartz INEO ECS
Sintético	5W40	B71 2296	A3/B4	SM/CF	Quartz 9000 5W40
Semissintético	10W40	B71 2296	A3/B4	SL/CF	Quartz 7000 10W40
Semissintético	15W50	B71 2295	A3/B3	SJ/CF	Quartz 7000 15W50

Atenciosamente,



Osvaldo NOVAIS Junior
Diretor de Peças & Serviços



Bruno ESCRIBANO
Gerente de Pós Venda