

Resultado do Teste

www.olhonooleo.com

Assista o vídeo: https://youtu.be/VjM_Vo1Wko0

DADOS DA AMOSTRA	1700254392
Lubrificante	Maxi Performance
Marca	Volkswagen
Produtor	Castrol
Registro ANP	16941
SAE	5W40
API	SN
ILSAC	
ACEA	A3/B4
OEMs	502.00, 505.00
Equivalência	VW 502.00
Lote	0973/16 14375
Data de Fabricação	16/09/2016

TESTES FÍSICOS	REFERÊNCIA	Maxi Performance
Número de basicidade total - TBN (ASTM D4739)	min 7	9,569
Número de acidez total - TAN (ASTM D664/974)		2,644
Oxidação-FTIR abs/cm-1 (ASTM E2412)		9
Contagem de partículas 4 µm, 6 µm, 14 µm (ISO 4406:99)	20/17/14	22/19/14
Viscosidade @ 100°C, cSt (ASTM D445)	12,5 a 16,3	13,24
Viscosidade @ 40°C, cSt (ASTM D445)		80,08
Índice de Viscosidade (ASTM D2270)		170
Teor de água por Karl Fischer, ppm (ASTM E 203)	max 3000	1337

ANÁLISE	REFERÊNCIA	Maxi Performance
Aditivos ASTM D5185		
Ca - Cálcio, ppm		2573
Mg - Magnésio, ppm		14
P - Fósforo, ppm	min. 800 (1)	883
Zn - Zinco, ppm		960
Mo - Molibdênio, ppm		1
Ba - Bário, ppm		0
B - Boro, ppm		74
Si - Silício, ppm	0 a 12	4
K - Potássio, ppm		0
Ti - Titânio, ppm		0
Cu - Cobre, ppm		0
Na - Sódio, ppm		0
V - Vanádio, ppm		0
Mn - Manganês, ppm		0
Contaminantes ASTM D5185		
Ag - Prata, ppm		0
Al - Alumínio, ppm		3
Cr - Cromo, ppm		0
Fe - Ferro, ppm		1
Ni - Níquel, ppm		0
Pb - Chumbo, ppm		0
Sn - Estanho, ppm		0
H2O, ppm		1337

(1) min. 800 combinado 505.00 e min. 700 combinado 505.01



Indicado para veículos Volkswagen Total Flex e veículos Volkswagen importados que utilizam as especificações VW 50200 e VW 50500 (conforme manual do proprietário).

MAXI PERFORMANCE foi formulado para proporcionar o máximo desempenho e proteção ao seu motor Volkswagen. A sua formulação foi criada para assegurar a máxima lubrificação frente a situações de estresse mecânico (ritmo entre componentes internos) e químico (gases de combustão, etc.), garantindo a durabilidade do motor. As especificações VW 50200 e VW 50500 obedecem a normas internacionais de exigências ex-quisitas MAXI PERFORMANCE atende na sua plenitude, sendo o óleo da Volkswagen do Brasil.

Contém
Base sintética e aditivos de desempenho.

Armazenamento da embalagem
Conserve a embalagem em local arejado e afastado do fogo e do calor. Conserve a embalagem bem fechada após o uso. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados
Evite contato com os olhos e a pele. Não ingerir. A ficha de Informação de segurança do produto químico pode ser obtida via SAC. O descarte inadequado do óleo lubrificante e sua embalagem contaminam água e solo. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores têm a responsabilidade compartilhada pela sua devolução e destinação. Lubrificante usado e/ou contaminado e sua embalagem devem ser reciclados. Consumidor, devolva-as onde os comprou ou nos postos de serviços automotivos. Preserve o meio ambiente. Produto não classificado como perigoso conforme a Norma ABNT NBR 14725-2.

Atenção
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Prazo de validade
Indeterminado, quando armazenado tampado, em local seco e limpo.

ANP nº 16941
Siga as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

SAC 0800 7040 720

Detentor do registro: Castrol Brasil Ltda
Av. Itasco, 2.444 - Itaipava
Rio de Janeiro - RJ - CEP 21061-020
CNPJ 23.194.978/0001-90 - Insc. Brasileira
Resp. Téc.: H. Queiroz CRQ 0331850-3R
Empresa certificada pela ISO 9001 e ISO 14001.
Produzido por: Tiven Lubrificantes Ind. e Com. Ltda.
CNPJ: 02.417.282/0001-84

**Olho no
Óleo**

